


154 Verstellbares Bogenstück (0-11 Grad)

Dieses Bogenstück kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 79 bis 101 Grad zum Einsatz, d.h. jeder Abgang hat einen Neigungswinkel von 0 bis 11 Grad. Die Fixierung des Rohres im Verbinder erfolgt über eine Sechskant-Stellschraube. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise bei Treppengeländern und Schutzgeländern benutzt.



Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
154-B34								0,40		
154-C42								0,62		
154-D48	168							0,97	•	7 kN

Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Bitte entnehmen Sie für verbindliche und detailliertere Angaben den TÜV-Prüfbericht. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86
Telefax (06 41) 8 77 84 85
E-Mail info@clamptec.de

www.clamptec.de