

392 Fußgänger-Sicherheitsgeländer

Dieses Interclamp Fußgänger-Sicherheitsgeländer ist speziell für das Interclamp-Rohrverbindersystem konzipiert und lässt sich daher problemlos mit Rohrverbindern der Größe D48 kombinieren. Die Absperrung ist gemäß der englischen Norm BS EN ISO1461:1999 feuerverzinkt. Weiterhin erfüllt das Bauteil die Voraussetzungen des Abschnitts 2.4.1 und 2.4.2 der englischen Bauvorschrift BS7818:1995. Auf Anfrage kann dieses Geländer auch gemäß individueller Vorstellungen hergestellt werden, z.B. als Balkongeländer. Preis auf Anfrage.



Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
392-D48								14,00		

Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86
Telefax (06 41) 8 77 84 85
E-Mail info@clamptec.de

www.clamptec.de